

## (ダブル)フィンガー エンドレス加工の 前工程に

Pun M<sup>™</sup> は、加硫接合の前工程でポリウレタンや PVC 搬送ベルトに簡単にフィンガーを打ち抜けるよう設計されています。標準幅 300 mm (12" )、600 mm (24" )、900 mm (36" ) の 3 種類をご用意しております。パンチはオープン構造設計なので、幅の広いベルトでも数段階で打抜きが可能です。



### 現場での作業に最適

Pun M は手動式工具なので、動力に電源や空気圧を使用する必要がありません。レバーを引くと 5,000 kg (11,000 lbs.) の打抜き力を得られ、普通の人でも片手で簡単に操作できます。さらにセットアップが簡単なため、作業所だけでなく現場での作業にも理想的な工具です。



#### 簡単操作

片手で操作可能なクランピングバー



#### 柔軟性のある構成

あらゆる種類のフィンガー打抜きに対応



#### 手動式

電源や空気圧が不要



#### 携帯型機器

現場での作業用

## その他の Novitool<sup>®</sup> ソリューション:



Aero<sup>®</sup> プレス：外部コンポーネント不要の革新的な空冷式プレスです。約10分のサイクルタイムで作業が完了するので、ベルト補修の生産性が飛躍的に向上します。



Ply 130<sup>™</sup> プライセパレーター：熱可塑性ベルトのプライスライスをすばやく手間をかけず正確に行えるよう設計されており、非常に薄手や扱いの難しいベルトにも使用できます。

## NOVITOO<sup>®</sup> PUN M<sup>™</sup> モバイルフィンガーパンチ

### 簡単操作

ベルトにフィンガーを打ち抜くには、ベルトの片端をエンドストップに配置して固定します。レバーを引いてフィンガーを正確にすばやく打ち抜いていきます。

Pun M <sup>™</sup> 寸法				
	L	H	W	重量
Pun M 300	570 mm (23")	370 mm (15")	360 mm (14")	14 kg (31 lbs)
Pun M 600	870 mm (34")	370 mm (15")	360 mm (14")	17 kg (37 lbs)
Pun M 900	1,170 mm (46")	370 mm (15")	360 mm (14")	20 kg (44 lbs)

Pun M <sup>™</sup> 注文情報	
注文番号	品目コード
PUN-M-300	08016
PUN-M-600	08017
PUN-M-900	08018

### パンチタイプ

必要とされるフィンガー寸法に応じて、Novitool Pun M<sup>™</sup> 用に多様なパンチボードをご用意しております。パンチボードは別途供給品です。新しい工具をご注文の際には、ご希望のパンチボードをご指定ください。

Pun M <sup>™</sup> パンチボード仕様		
	注文番号	品目コード
<b>Pun M 300 パンチボード</b>		
50 x 20 mm (1.97" x 0.79")*	PUN-B-50x20-300	08019
70 x 15 mm (2.76" x 0.59")	PUN-B-70x15-300	08022
80 x 20 mm (3.15" x 0.79")	PUN-B-80x20-300	08025
<b>Pun M 600 パンチボード</b>		
50 x 20 mm (1.97" x 0.79")*	PUN-B-50x20-600	08020
70 x 15 mm (2.76" x 0.59")	PUN-B-70x15-600	08023
80 x 20 mm (3.15" x 0.79")	PUN-B-80x20-600	08026
<b>Pun M 900 パンチボード</b>		
50 x 20 mm (1.97" x 0.79")*	PUN-B-50x20-900	08021
70 x 15 mm (2.76" x 0.59")	PUN-B-70x15-900	08024
80 x 20 mm (3.15" x 0.79")	PUN-B-80x20-900	08027

\*ダブルフィンガー エンドレス加工にも適しています



手動打抜き - 片手で操作



正確なフィンガー打抜き



位置決めとクランピングが簡単

Quartz Industrial Building • 5 Upper Aljunied Link #03-05 • Singapore 367903  
電話：65 6281 7278 • ファクシミリ：65 6281 7478 • 電子メール：asiasales@flexco.com • Web: [www.flexco.com](http://www.flexco.com)

オーストラリア：61-2-9680-3322 • 中国：86-21-33528388 • 英国：44-1274-600-942 • ドイツ：49-7428-9406-0  
インド：91-44-4354-2091 • メキシコ：52-55-5674-5326 • シンガポール：65-6281-7278 • 南アフリカ：27-11-608-4180

©2010 Flexible Steel Lacing Company. Novitool<sup>®</sup> は、登録商標です。11-10. 再注文：X2344

認定販売店:

