

搬送ベルトのスライスが簡単

Ply 130™ は、搬送ベルトのプライスライスに使用します。ベルトをプレスでエンドレス加工する前の準備作業として、多くの場合にこのようなスライスを行う必要があります。このプライセパレータは、深さ 130 mm (5") まで一気にスライスできるという大きな特徴があります。この利点は、非常に薄手のベルトのスライスや、薄手のポリウレタンベルトなどスライスしにくい素材の場合に特に役立ちます。作業台用 (PLY 130 WB) とスタンド付き (PLY 130 SA) の2種類のモデルをご用意しております。



作業台用モデル

ply 130™

各種熱可塑性ベルトのスライスが可能

Ply 130™ は頑丈な構造に設計されているので、薄手・厚手を問わず熱可塑性ベルトを正確にスライスできます。深さ 0.5 mm (0.02") の薄いスライスも可能なので、加硫工程で使用したベルトをフィルム状にスライスすることもできます。



カート搭載モデル



スタンド型モデル

簡単操作



1回のハンドル操作でスライス位置を設定

深さ調整が簡単



目盛り付きのガイドで容易にスライス深さを調整

優れた再現性



繰り返し何度でもパーフェクトな仕上がり

頑丈な機械構造



耐性に優れたコンポーネントと構成を採用

その他のNovitool® ソリューション:



Aero™ プレス：外部コンポーネント不要の革新的な空冷式プレスです。約10分のサイクルタイムで作業が完了するので、ベルト補修の生産性が飛躍的に向上します。



Pun M™ 手動穴開け機：レバー付きなので、ベルト端部に簡単にフィンガー打抜きを行えます。クランプしやすくオープンエンド設計なので、1人でも操作が可能です。

NOVITool® PLY 130™ プライセパレータ

簡単操作 - 多重スライス

Ply 130™ を使い、(ダブル) フィンガー継手やステップ継手の準備を行えます。1回のハンドル操作で、ベルトのスライス深さを決められます。ベルトの層ごとにスライスが可能なので、1本のベルトで2、3箇所をスライスできます。



しっかりしたブレード固定部

Ply 130™ 工具仕様		
仕様	PLY130-WB / PLY130-SA	
	最小値	最大値
スライス深さ	40 mm (1.5")	130 mm (5.1")
カット部より上のベルト厚	0.5 mm (.02")	8 mm (.3")
カット部より下のベルト厚	0.5 mm (.02")	5 mm (.2")
最大ベルト厚	該当せず	10 mm (.4")
工具寸法	550 x 420 x 420 mm (22" x 17" x 17")	1100 x 580 x 470 mm (43" x 23" x 19")
工具重量	55 kg (97 lbs)	65 kg (143 lbs)



ベルトエンドレス加工業者用フロアスタンドモデル

Ply 130™ 注文情報		
注文番号	品目コード	NEMAプラグ
フロアスタンドモデル		
PLY130SA-460V3PH60HZ	08012	プラグなし
PLY130SA-460V3PH60HZ-L16-20	08049	L16-20
PLY130SA-460V3PH60HZ-L16-30	08050	L16-30
PLY130SA-230V3PH60HZ	08047	プラグなし
PLY130SA-230V3PH60HZ-L15-20	08051	L15-20
PLY130SA-230V3PH60HZ-L15-30	08052	L15-30
作業台用モデル		
PLY130-WB-460V3PH60HZ	08013	プラグなし
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-20	08053	L16-20
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-30	08054	L16-30
PLY130-WB-230V3PH60HZ	08046	プラグなし
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-20	08055	L15-20
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-30	08056	L15-30
交換用部品		
PLY-BL ブレードとジグ	08014	該当せず
PLY-JG ジグのみ	08015	該当せず



正しいスライス深さを一気に決められます



指を守る保護構造

認定販売店:

Quartz Industrial Building • 5 Upper Aljunied Link #03-05 • Singapore 367903
電話：65 6281 7278 • ファクシミリ：65 6281 7478 • 電子メール：asiasales@flexco.com • Web: www.flexco.com

オーストラリア：61-2-9680-3322 • 中国：86-21-33528388 • 英国：44-1274-600-942 • ドイツ：49-7428-9406-0
インド：91-44-4354-2091 • メキシコ：52-55-5674-5326 • シンガポール：65-6281-7278 • 南アフリカ：27-11-608-4180

©2010 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® は、登録商標です。11-10. 再注文: X2343

